

# PETRO-LLQ

## LIMPIADOR LIQUIDO



### DESCRIPCION

PETRO-LLQ es un limpiador detergente liquido concentrado y neutro con base de agua ya tiene la capacidad de inhibir la corrosión.

### APLICACION

PETRO-LLQ Limpiador líquido se aplicara en compresores de turbinas de gas. Antes de usarlo para Limpieza en Caliente o en Marcha deberá diluir la solución (20 %) en proporciones de 1 + 4 con agua desmineralizada (conductividad 11µS/OM) Limpieza en frio o reposo se puede usar agua potable. (conductividad 700µS/OM)

### CARACTERISTICAS TIPICAS

Caracteriscas de la composición	Resultado Mínimo	Resultado Máximo
Mezcla de surfactantes no iónicos, Inhibidores de corrosión, Disolventes orgánicos y Agua Desmineralizada.		
Apariencia	Liquida, color paja pálido, con suave olor agradable.	
Componentes aromáticos	Ninguno	
Alquilo Fenol Etoxilatos	Ninguno	
PH	7,0	7,5
Gravedad especificada	1,00	1,01
Total de metales alcalinos	< 0,5 PPM tras la dilución	
ceniza	< 0,1 %	
Disolventes de Hidrocarburos	Ninguno	
2-butuxietanol	Ninguno	
Halógenos	Ninguno	

Nota: en caso de que el producto se congele por accidenté se puede volver a utilizar después de descongelarlo.

### PRESENTACION

Tote de 1040 lts.  
Tambor de 208 lts.  
Cubeta 20 de lts.  
Bidón de 20 lts.  
Bidón de 25 lts.

### TRANSPORTE

Por Mar / Aire  
Sin restricciones en  
Avión Nacional e  
Internacional

### CLASIFICACION

IATA/CAO Producto  
NO Peligroso

### ALMACENAMIENTO

Producto No inflamable  
Almacenar en  
temperatura ambiente  
entre +4°C y + 80°C